

Opis przedmiotu zamówienia**Część nr 2****Zakup, dostawa i montaż krzesła ewakuacyjnego oraz pętli indukcyjnej**

L.p.	Nazwa przedmiotu/urządzenia wraz z opisem	Ilość	Zdjęcie podglądowe
1.	Krzesło Ewakuacyjne - przystosowane do poruszanie się po schodach o różnym kącie nachylenia oraz w miejscach ograniczonej przestrzeni, - wyposażone w akumulator umożliwiające ewakuacje w obu kierunkach, (górze, dół), - z przeznaczeniem do użytku wewnętrznego oraz zewnątrz budynku, - łatwe do rozstawienia – instrukcja z obrazkami umieszczona w widocznym miejscu, - konstrukcja aluminiowo-stalowa - możliwość ewakuacji pionowej i poziomej, - możliwość przechowywania i transportu, - minimalne obciążenie 210 kg. - Serwisowanie i przegląd techniczny minimum raz w roku (wliczone w cenę) w okresie trwania gwarancji, - okres gwarancji 24 miesiące, - dostosowane do obsługi przez jedną osobę, - krzesło ewakuacyjne ma posiadać niezbędne certyfikaty (deklarację zgodności CE/znak CE), Wyposażenie dodatkowe: - pokrowiec w zestawie, - znak fluorescencyjny do montowania na ścianie - pasy zabezpieczające, - przedłużone paski, - wsparcie dla stóp, - składane uchwyty boczne, - osłona przeciwpylowa, - uchwyty ściennie do zawieszenia	1	
2.	Przenośna pętla indukcyjna Urządzenie musi posiadać wbudowaną pętlę indukcyjną, która przekazuje do odbiorcy wzmocniony i ukierunkowany sygnał z wbudowywanego lub zewnętrznego mikrofonu. - 2 wejścia audio aby móc podłączyć: zewnętrzny mikrofon lub inne źródło audio jak np. TV / tablet / Mp3/ komputer itp. - Podstawowa - wbudowana pętla musi zapewnić zasięg ok 1,5m (od pętli).	1	

	- Urządzenie wraz z akumulatorami zapewniającymi ok. 5 godzin ciągłej pracy, wbudowana silna pętla działająca do 1 metra od urządzenia, - pełna mobilność z opcją przytwierdzenia w konkretne miejsce, proste w obsłudze i szybko osiąga gotowość do użytku, - Prosta obsługa jednym przyciskiem, niewymagająca instalacji. - 2 wejścia typu "Jack" (1x mikrofony, 1x zewnętrzne źródło audio), - regulacja tonów oraz głośności (mocy) pętli, - regulacja głośności dla zewnętrznego źródła audio, - wizualny (diodowy) wskaźnik poziomu / mocy pola magnetycznego, wizualny (diodowy) wskaźnik słabych baterii, - produkt zgodny z dyrektywą EN60118-4. Skład zestawu: - mikrofon zewnętrzny kompatybilny z urządzeniem (na tzw. gęsiej szyjce lub do montażu na ścianie bądź na szybie z przewodem o długości co najmniej 1 m) - zasilacz (z końcówkami EU, UK, USA), - instrukcja obsługi, - zewnętrzna słuchawka, - naklejki (piktogramy) informujące o dostępności i sygnalizujące, iż w obiekcie jest zainstalowana oraz, że można skorzystać z pętli indukcyjnej - Gwarancja: min. 24 miesiące		
--	--	--	---

Wszystkie fotografie zamieszczone w powyższym zestawieniu są fotografiami poglądowymi i służą jedynie zobrazowaniu przedmiotu zamówienia, a nie wskazują konkretnego producenta. W przypadku rozbieżności pomiędzy podaną kolorystyką wyposażenia w opisie, a fotografią, należy dostarczyć wyposażenie zgodne z opisem.

Zamówienie obejmuje montaż wszystkich urządzeń, które tego wymagają.

Montaż wyposażenia polegający na ingerencji w budynek wymaga konsultacji z zarządcą budynku.